

# Leistungserklärung

Nr. DOP-501



|                                                                                                                                                           |                  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps                                                                                                                   |                  | Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz im Innen- und Außenbereich              |  |
| 2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation                                                           |                  | Wand- und Deckenbekleidung im Innen- und Außenbereich                               |  |
| 3. Profilausführungen                                                                                                                                     |                  | Faseprofil, Rautenleisten, Kombiprofil, Glattkantprofil                             |  |
| 4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO                                             |                  | Holzwerke Michael Menz GmbH & Co. KG<br>Waldmühlenweg 9<br>36115 Ehrenberg-Reulbach |  |
| 5. Bevollmächtigter                                                                                                                                       |                  | Kein Bevollmächtigter                                                               |  |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit                                                                                        |                  | System 4                                                                            |  |
| 7. Harmonisierte Norm                                                                                                                                     |                  | EN 14915:2013                                                                       |  |
| 8. Erklärte Leistungen                                                                                                                                    |                  |                                                                                     |  |
| Wesentliche Eigenschaften                                                                                                                                 |                  | Leistung                                                                            |  |
| Harmonisierte technische Spezifikation                                                                                                                    |                  |                                                                                     |  |
| Brandverhalten                                                                                                                                            |                  |                                                                                     |  |
| Mit oder ohne Nut und Feder<br>Mittlere Mindest-Rohdichte: 390 kg/m³<br>Mindestdicke: 12/8 mm<br>Ohne Luftspalt oder mit geschlossenem Luftspalt dahinter | D-s2, d0         |                                                                                     |  |
| Mit oder ohne Nut und Feder<br>Mittlere Mindest-Rohdichte: 390 kg/m³<br>Mindestdicke: 18/12 mm<br>Ohne Luftspalt oder mit offenem Luftspalt dahinter      | D-s2, d0         |                                                                                     |  |
| Holzleisten auf einem Trägerholz befestigt<br>Mittlere Mindest- Rohdichte: 390 kg/m³<br>Mindestdicke: 18 mm                                               | D-s2, d0         |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                           |                  | EN 14915:2013                                                                       |  |
| Formaldehydabgabe                                                                                                                                         |                  | E1                                                                                  |  |
| Gehalt an Pentachlorphenol                                                                                                                                |                  | NPD                                                                                 |  |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe                                                                                                                           |                  | NPD                                                                                 |  |
| Schallabsorption und Wärmeleitfähigkeit                                                                                                                   |                  | NPD                                                                                 |  |
| Befestigungswiderstand                                                                                                                                    |                  | NPD                                                                                 |  |
| Dauerhaftigkeit                                                                                                                                           |                  |                                                                                     |  |
| Natürliche Dauerhaftigkeit<br>nach EN 350-2                                                                                                               | Fichte (PCAB)    | 4                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                           | Tanne (ABAL)     | 4                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                           | Kiefer (PNSY)    | 3-4                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                           | Douglasie (PSMN) | 3-4                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                           | Lärche (LADC)    | 3-4                                                                                 |  |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Menz                      Geschäftsführer

(Name und Funktion)

Freiburg, 10.06.2025                      [Signature]

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)